Malerübungswand in Winkelbauweise

200670

Beschreibung

Fahrbarer Doppelarbeitsplatz bestehend aus melaminharzbeschichteten Mehrschichtplatten. Die Platten sind so angeordnet und ausgestattet, das 2 Arbeitsplätze (1x vor- und 1x rückseitig) jeweils mit Raumecke und Deckenelement vorhanden sind. In Standardausführung beträgt die Breite der Hauptwand 2000 mm und die der um 90 ° abgewinkelten der Seitenwand 380 mm. Durch den gegenseitig verschränkten Winkelaufbau ist eine geringe Gesamtbreite (800 mm) gegeben. So können die Wände bei einem eventuellen Transport von Raum zu Raum durch Türen mit Normmaßen gefahren werden. Es sind 4 Schwerlastrollen mit Feststeller montiert.

Alle Wände sind standardmäßig mit bündig eingelassenen Aufnahmehülsen innerhalb der Arbeitsflächen versehen zur Befestigung verschiedener Zubehöre wie z.B. der Vorhangschienenpaare (siehe Abbildung) oder zur Aufnahme von Ergänzungsmodulen zur Übungserweiterung

Die Abbildung zeigt das Modell Nr.200670 (doppelseitig nutzbar), mit eingeschraubten Vorhangschienenpaaren Nr. 200920 mit eingehangenen Übungsplatten.

Standard Tafelgrößen

(Andere Abmesungen auf Anfrage)

Artikel Nr.	Artikel	Breite (Haupt- und Seitenwand) x Höhe
200670	Malerübungswand in Winkelbauweise	2000 + 380 mm x 1980 mm

Ergänzungszubehör und Module zur Übungserweiterung

Innerhalb der Tafelflächen sind bereits bündig eingelassene Aufnahmehülsen vorhanden zur Aufnahme des nachstehenden Zubehörs

200920 Vorhangschienenpaar, korrosionsfrei, mit flexiblen Halterungen zur Aufnahme von Übungsplatten verschiedener Größen

Module zur Übungs-Erweiterung – Die Module werden in den Aufnahmehülsen der Tafeln befestigt

200930 Modul Fensterleibung	200938 Modul Lisene	200946 Modul Dachschräge
200932 Modul Türzarge	200940 Modul Fallrohr	200948 Modul Gardinenstange
200934 Modul Steckdose	200942 Modul Heizkörper	200950 Modul Kabelkanal
200936 Modul Fußleiste	200944 Modul Stuck	

Technische Änderungen vorbehalten