Malerübungswand in Z-Bauweise

200670

Beschreibung

Die Malerübungswand in Z-Bauweise wird als fahrbarer Doppelarbeitsplatz hergestellt.

Die Wände der Malerübungswand bestehen aus melaminharz-beschichteten Mehrschichtplatten. In der Standardausführung beträgt die Breite der Hauptwand 2000 mm und die der um 90° abgewinkelten Seitenwände 380 mm. Die Höhe der Wände beträgt 1980 mm.

Durch den gegenseitig verschränkten Winkelaufbau ist eine geringe Gesamtbreite (800 mm) gegeben. So können die Wände bei einem eventuellen Transport von Raum zu Raum durch Türen mit Normmaßen gefahren werden. Zum besseren Transport sind vier Schwerlastrollen mit Feststeller montiert.

Die Platten sind so angeordnet und ausgestattet, dass zwei Arbeitsplätze (einmal vor- und einmal rückseitig) jeweils mit Raumecke und Deckenelement vorhanden sind.

Alle Wände sind standardmäßig mit bündig eingelassenen Aufnahmehülsen innerhalb der Arbeitsflächen zur Befestigung verschiedener Zubehöre versehen, wie z.B.: der Vorhangschienenpaare oder zur Aufnahme von Ergänzungsmodulen zur Übungserweiterung.

Die Abbildung zeigt das Modell Nr.200670 (doppelseitig nutzbar), mit eingeschraubten Vorhangschienenpaaren Nr. 200920 mit eingehangenen Übungsplatten.

Standard Tafelgrößen

(Andere Abmesungen auf Anfrage)

Breite (Haupt- und Seitenwand) x Höhe

2000 + 380 mm x 1980 mm

Ergänzungszubehör und Module zur Übungserweiterung

Innerhalb der Tafelflächen sind bereits bündig eingelassene Aufnahmehülsen vorhanden zur Aufnahme des nachstehenden Zubehörs.

200920	Vorhangschienenpaar, korrosionsfrei, mit flexiblen Halterungen zur Aufnahme von Übungsplatten verschiedener Größen

Technische Änderungen vorbehalten